



DETAYLI İÇ TEMİZLİK VE STERİLİZASYON

Detaylı iç temizlik ve sterilizasyon sistemi sayesinde kumaş deri vinil döşemeleri, tavan, kapı panelleri, torpido ve diğer plastik aksamaları, her bir materyalin özelliğine göre geliştirilen özel ürünleri ile derinlemesine temizler. Otomobilinizin iç yüzeylerinde (döşeme torpido vs.) ilk günkü gibi parlaklık ve temizlik elde edilir, uzun süreli bir koruma sağlanır. Araç kabinindeki her bir materyal için kendi yapısına göre üretilmiş kimyasallarla temizleme ve koruma. Kullanım süresi boyunca aracınızı ilk günkü güzelliği ile kullanma zevki.

- Tekstil ürünlerde kir tutmazlık
- Sert yüzeylerde anti statik özellik
- Deri yüzeylerde yumuşaklık ve canlılık
- İnsan ve çevre sağlığına dost formül
- Kullanılan etkinliği yüksek mikrop öldürücü temizleyiciler, araç içindeki tüm yüzeylerdeki bakteri ve mikropların %99,9'unu öldürür.



Artkiy Otomotiv Ltd. Şti.
Akçay Caddesi No:147 Gaziemir / İzmir
Tel : 0(232) 252 33 33
Fax : 0(232) 251 44 11
Gsm : 0(533) 325 32 84
e-mail : obalkan@artkiy.com.tr



ARTKIY OTO KORUMA



BOYA KORUMA: PASTA&ÇİLA

Kullanılmış otomobillerin matlaşmış ve donuklaşmış boyasını tekrar ilk günkü parlaklığına ve canlılığına getirmek ve sonra o şekilde korumak üzere tasarlanmış olan bir oto boya parlatma ve ultra koruma sistemidir. Önce otomobilin dış yüzeyine yapışmış atık maddeler özel temizleyici maddelerle giderilir. Boya yüzeyindeki matlaşma ve fırça ile yıkamadan doğan yüzeysel çizikler bir makine kullanılarak giderilir. İkinci etapta boya, parlaklık artırıcı bir madde ile renk ve parlaklık bakımından ilk günkü durumuna getirilir. Üçüncü etapta ise boya yüzeyi, özel bir aletle uygulanan ultra boya koruma maddesi ile kaplanır. Bu madde, yaz aylarında boyayı sarartıp solduran zararlı güneş ışınlarını bloke eden özel bir ultraviyole filtresi içerir. Kışın ise boyayı yağmur, çamur, hava kirliliği gibi aşındırıcı ve tahrip edici etkilerden korur. Kullanılan malzemenin özel formülü sayesinde asit yağmurlarını nötralize ederek bu yağmurların oluşturduğu tahribatı önler.

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

- Sistemin ilk etabında otomobilin dış yüzeyleri özel temizleyici maddelerle yıkanıp, yapışmış atık maddeler temizlendikten sonra boya yüzeyindeki matlaşma ve yıkama hatalarından doğan özel bir makine ile özel parlaticı madde kullanılarak giderilir.